




## HEBEKLEMME | SLC

Mit Gelenktragering für universelles Heben, Wenden und Transportieren von Blechen und Stahlplatten in alle Richtungen. Ein Freiheitsgrad mehr! Hergestellt aus Vergütungsstahl. Geeignet für Oberflächen bis zu einer Härte von 35 HRC. Je nach Arbeitswinkel Lastreduzierung beachten!




TYP	Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	Maße mm					Gewicht ca. kg	Best.-Nr.
			A	B	C	D	E		
SLC-0,5	500	0 - 15	15	103	36	212	30	2	F00050
SLC-1	1.000	0 - 20	20	145	60	290	50	4	F00051
SLC-2	2.000	0 - 25	25	175	65	375	68	8	F00052
SLC-3	3.000	0 - 30	30	232	90	425	75	15	F00053
SLC-5	5.000	0 - 50	50	215	102	480	68	21	F00054



## HEBEKLEMME | VLC

Die Standardhebeklemme für senkrecht-rechtes Heben und Wenden von Stahlblechen. Der Blechgreifer hat eine Sicherheitsarretierung. Schnelles Öffnen der Klemme durch praktischen Greifring. Sehr robuste Ausführung! Hergestellt aus Vergütungsstahl. Geeignet für Oberflächen bis zu einer Härte von 35 HRC. Je nach Arbeitswinkel Lastreduzierung beachten!



TYP	Tragfähigkeit kg	Greifbereich mm	Maße mm					Gewicht ca. kg	Best.-Nr.
			A	B	C	D	E		
VLC-1	1.000	0 - 22	124	158	50	30	14	3,6	F00001
VLC-2	2.000	0 - 30	154	190	54	40	16	5,5	F00002
VLC-3	3.000	0 - 40	180	230	60	50	18	10	F00003
VLC-5	5.000	0 - 50	222	283	68	62	18	17	F00004
VLC-8	8.000	0 - 60	265	310	65	71	22	26	F00008