

Druckluftkettenzug



MINI-HEBEZUG | TCRM/TCS

Wenn Sie einen technisch ausgereiften, flexiblen und kompakten Hebezug suchen, der unter vielen verschiedenen Bedingungen funktioniert, ist die TC-Reihe die richtige Wahl. Druckluftkettenzüge für 125 bis 990 kg. Die Bauhöhe des Hebezugs beträgt nur 305 mm (250 kg). Trotz des geringen Eigengewichtes einschließlich 3 Meter Hubhöhe, hebt der Hebezug problemlos mit einer Geschwindigkeit von bis zu 17 m/min Lasten. Die TC-Reihe ist mit Seil- und Drucktastensteuerung mit NOT-AUS lieferbar. Optimale Kontrolle durch variable Geschwindigkeiten. Geeignet bis ATEX-Zone





ТҮР	TCR	M125 C/DP	M250 C/DP	M500 C2/DP2	TCS-500	TCS-980
Tragfähigkeit	kg	125	250	500	500	990
Anzahl der Kettenstränge		1	1	2	1	2
Luftdruck	bar	6	6	6	6	6
Hubgeschwindigkeit bei Volllast	m/min	14	9,3	4,5	17	8,5
Hubgeschwindigkeit ohne Last	m/min	19	19	9,5	33	16,5
Luftverbrauch	l/s	11,7	11,7	11,7	33	33
Abmessung Kette	mm	4 x 12	4 x 12	4 x 12	6,3 x 19	6,3 x 19
Länge der Steuerung	m	2	2	2	2	2
Min. Bauhöhe (H)	mm	305	305	365	414	456
A (Maße)	mm	230	230	230	365	365
В	mm	110	110	110	204	204
C	mm	120	120	120	161	161
D	mm	95	95	95	143	173
G	mm	130	130	130	151	173
K	mm	29	29	29	25	29
L	mm	15	15	15	15	29,5
S	mm	35	35	35	31	37
T	mm	60	60	60	112	136
Gewicht mit Standardhub	kg	7	7	8,5	15,9	16,8
Gewicht je Meter Mehrhub	kg	0,35	0,35	0,7	0,9	1,8
TCR/TCS inkl. 3m Hub mit Kettensteuerung	BestNr.	H10070	H10071	H10072	H10088	H10108
TCR/TCS inkl. 3m Hub mit Tastensteuerung	BestNr.	H10073	H10074	H10075	H10098	H10118
Mehrhub Lastkette je m	BestNr.	H10076	H10076	H10077	H10069	H10128
Kettenbeutel Größe 1 (Kettenlänge 12 m / TCR500 6 m)	BestNr.	H10354	H10354	H10354	-	-
Kettenbeutel Größe 2 (Kettenlänge 20 m / TCR500 10 m)	BestNr.	H10355	H10355	H10355	-	-