



Elektrokettenzüge für die Unterhaltungsindustrie



BGV-D8 Plus

Standardausführung

Elektrokettenzug basierend auf DGUV Vorschrift 54 (D8) als Aufbaukettenzug zum Heben von Lasten mit dem besonderen Merkmal, Lasten im Ruhezustand ohne Sekundärsicherung über Personen zu halten.

Als Kletter- oder Stationärzug ohne Umbau einsetzbar.

- Traglasten: 125 bis 2000 kg (1-strängig)
- Standardspannungen: 3 x 400V / 50Hz, 3 x 230V / 50Hz, 3 x 480 V / 60Hz
- Klemmenbrett für Direktsteuerung

- Eine oder zwei Geschwindigkeiten
- Gehäuse, Kette und Ausrüstteile schwarz
- Ösenaufhängung
- Stationär- oder als Kletterzug
- Schutzart IP 65
- Isolationsklasse F (Motor)
- Zwei unabhängige DC-Federdruckbremsen
- Rutschkupplung nicht im Kraftfluss
- Kettenführungsplatte als Zusatzkettenführung
- Hebebänder respektive Hebegriffe

Federdruckbremse

Die DC-Federdruckbremse ermöglicht das sichere Abbremsen der Last mit minimalem Nachlauf. Dieses bewährte Bremssystem ist sehr zuverlässig und wartungsfreundlich. Mit zweiter Bremse für BGV-D8 Plus Ausführung.



Kettenspeicher

Durch die schwenkbare Aufhängung des Kettenspeichers kann der Elektrokettenzug ohne Umbauaufwand als Stationär- oder als Kletterzug eingesetzt werden. Bei mobilen Einsätzen auf Tourneen wird die daraus entstehende Zeitersparnis vom Aufbaupersonal besonders geschätzt.



Optional: Sicherheitslasthaken

Durch den optionalen Sicherheitslasthaken wird verhindert, dass sich die Last unbeabsichtigt aus dem Lasthaken lösen kann.

