

Sangles de levage en polyester

- Codage couleur selon norme européenne
- Pour un levage sans endommagement des charges
- Bandes de tonnage incorporées dans le tissage
- Sécurité 7 fois supérieure
- Etiquette de sécurité avec instructions d'utilisation

Les sangles de levage sont réalisées par nos soins avec des largeurs de 30 à 300 mm (fabrication spéciale jusqu'à 900 mm). Toutes les sangles sont imprégnées de PU et possèdent une protection au niveau de la boucle. En cas de contact avec des acides, il est recommandé d'effectuer ensuite une neutralisation avec de l'eau ou d'autres moyens appropriés. D'éventuelles conditions chimiques extrêmes doivent être discutées préalablement. Le polyester n'est pas recommandé dans ce cas. Les sangles doivent être éliminées en cas de rupture de fibres, et si les coupures dans le tissu représentent plus de 10% de la section transversale de la sangle.



1D-240

Sangles de levage double couche selon DIN EN 1492-1 avec boucles d'extrémités renforcées

TYPE	Capacité WLL (kg) / Sécurité 7 fois supérieure					Largeur x Epaisseur environ mm	Référence pour une longueur de						
							2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	8 m	10 m
Double couche													
1D-30	1.000	800	2.000	1.400	1.000	30 x 7	B00917	B00925	B00933	B00941	B00949	B00957	B00965
1D-60	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	60 x 7	B00918	B00926	B00934	B00942	B00950	B00958	B00966
1D-90	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	90 x 7	B00919	B00927	B00935	B00943	B00951	B00959	B00967
1D-120	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	120 x 7	B00920	B00928	B00936	B00944	B00952	B00960	B00968
1D-150	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	150 x 7	B05002	B05003	B05004	B05005	B05006	B05008	B05010
1D-180	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	180 x 7	-	B00930	B00938	B00946	B00954	B00962	B00970
1D-240	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	240 x 7	-	B00931	B00939	B00947	B00955	B00963	B00971

- Fabrications spéciales et autre versions sur demande !
- Revêtements PU et gaines de protection en PU sur demande !

