









ANSCHLAGKETTEN DIN EN 818-4 | GÜTEKLASSE 8, KOMPLETT MONTIERT

EINSTRANG					ZWEISTRANG				
									
Tragfähigkeit kg bei Neigungswinkel	Ketten-Nenn-dicke	1GK8-GKH komplett montiert, Nutzlänge 1 m	Mehrlänge pro Meter	Verkürzung komplette Anschlagkette*	Tragfähigkeit kg bei Neigungswinkel	Ketten-Nenn-dicke	2GK8-GKH komplett montiert, Nutzlänge 1 m	Mehrlänge pro Meter	Verkürzung komplette Anschlagkette*
90°	Ø mm	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	0 - 45° 45 - 60°	Ø mm	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
2.000	8	A00380	A01301	A01358	2.800 2.000	8	A00447	A01308	A02358
3.150	10	A00381	A01302	A01359	4.250 3.150	10	A00448	A01309	A02359
5.300	13	A00382	A01303	A01360	7.500 5.300	13	A00449	A01310	A02360
8.000	16	A00383	A01304	A01361	11.200 8.000	16	A00450	A01311	A02361
DREISTRANG					VIERSTRANG				
									
Tragfähigkeit kg bei Neigungswinkel	Ketten-Nenn-dicke	3GK8-GKH komplett montiert, Nutzlänge 1 m	Mehrlänge pro Meter	Verkürzung komplette Anschlagkette*	Tragfähigkeit kg bei Neigungswinkel	Ketten-Nenn-dicke	4GK8-GKH komplett montiert, Nutzlänge 1 m	Mehrlänge pro Meter	Verkürzung komplette Anschlagkette*
0 - 45° 45 - 60°	Ø mm	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	0 - 45° 45 - 60°	Ø mm	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
4.250 3	8	A00514	A01315	A03358	4.250 3.000	8	A00581	A01322	A04358
6.700 4	10	A00515	A01316	A03359	6.700 4.750	10	A00582	A01323	A04359
11.200 8	13	A00516	A01317	A03360	11.200 8.000	13	A00583	A01324	A04360
17.000 11	16	A00517	A01318	A03361	17.000 11.800	16	A00584	A01325	A04361

* Verkürzungen, bestehend aus 5 Gliedern Kette und Verkürzungshaken mit Gabelkopf. Weitere Abmessungen oder Endbestückungen auf Anfrage.
Maß L = Nutzlänge. Bei Bestellung bitte angeben!



ANSCHLAGKETTEN* | GÜTEKLASSE 10, KOMPLETT MONTIERT

EINSTRANG						ZWEISTRANG					
											
Tragfähigkeit kg bei Neigungswinkel	Ketten-Nenn-dicke	1GK10-GKH komplett montiert, Nutzlänge 1 m	Mehrlänge pro Meter	Verkürzung komplette Anschlagkette**		Tragfähigkeit kg bei Neigungswinkel	Ketten-Nenn-dicke	2GK10-GKH komplett montiert, Nutzlänge 1 m	Mehrlänge pro Meter	Verkürzung komplette Anschlagkette**	
90°	Ø mm	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.		0 - 45° 45 - 60°	Ø mm	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	
1.400	6	A01364	A01370	A01376		2.000 1.400	6	A01382	A01388	A01394	
2.500	8	A01365	A01371	A01377		3.550 2.500	8	A01383	A01389	A01395	
4.000	10	A01366	A01372	A01378		5.600 4.000	10	A01384	A01390	A01396	
6.700	13	A01367	A01373	A01379		9.400 6.700	13	A01385	A01391	A01397	
10.000	16	A01368	A01374	A01380		14.000 10.000	16	A01386	A01392	A01398	
DREISTRANG						VIERSTRANG					
											
Tragfähigkeit kg bei Neigungswinkel	Ketten-Nenn-dicke	3GK10-GKH komplett montiert, Nutzlänge 1 m	Mehrlänge pro Meter	Verkürzung komplette Anschlagkette**		Tragfähigkeit kg bei Neigungswinkel	Ketten-Nenn-dicke	4GK10-GKH komplett montiert, Nutzlänge 1 m	Mehrlänge pro Meter	Verkürzung komplette Anschlagkette**	
0 - 45° 45 - 60°	Ø mm	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.		0 - 45° 45 - 60°	Ø mm	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	
3.000 2.100	6	A01400	A01406	A01412		3.000 2.100	6	A01418	A01424	A01430	
5.300 3.800	8	A01401	A01407	A01413		5.300 3.800	8	A01419	A01425	A01431	
8.000 6.000	10	A01402	A01408	A01414		8.000 6.000	10	A01420	A01426	A01432	
14.000 10.000	13	A01403	A01409	A01415		14.000 10.000	13	A01421	A01427	A01433	
21.200 15.000	16	A01404	A01410	A01416		21.200 15.000	16	A01422	A01428	A01434	

* In Anlehnung an DIN EN 814-4. ** Verkürzungen, bestehend aus 5 Gliedern Kette und Verkürzungshaken mit Gabelkopf. Weitere Abmessungen oder Endbestückungen auf Anfrage.
Maß L = Nutzlänge. Bei Bestellung bitte angeben!