

Anfragebogen für Schwenkkrane

1. Drehkran: Säulendrehkran Wanddrehkran Deckendrehkran Gelenkausleger
Tragfähigkeit kg Ausladung mm Schwenkbereich Grad Gesamthöhe mm
Raumhöhe mm Erforderliche Hubhöhe mm Skizze siehe rechte Seite

2. Befestigung:

Fundament Stahlträger Betonboden/Betonwand mm dick
 Betonsäule mm x mm Säule umklammert

3. Fahrbewegungen:

Katzfahren manuell elektrisch
 1 Geschwindigkeit 2 Geschwindigkeiten m/min
Schwenken manuell elektrisch
 1 Geschwindigkeit 2 Geschwindigkeiten m/min

4. Hebezeug:

Elektrokettenzug Handkettenzug
Typ Tragfähigkeit kg
Hubgeschwindigkeit 1 Geschwindigkeit 2 Geschwindigkeiten m/min
Hubhöhe (Standard 3 m) m Benutzungsdauer/Tag Stunden

5. Steuerung / Elektrik:

Steuerung Bedienung von Steuerschalter Elektrozug Idealsteuerung (Steuerschalter unabhängig verschiebbar)
Stromart 3 Ph 400V, 50Hz 1 Ph 230V, 50Hz V Hz
Stromzuführung längs ohne Schleppkabel C-Schiene

6. Standort des Krans:

Werkstatt im Freien in Nähe von Säuren/Laugen

7. Montage:

erfolgt durch PLANETA erfolgt bauseits Hubstapler auf Bau vorhanden

8. Zusätzliche technische Angaben/Kundenwünsche:

9. Gewünschtes Angebot:

Kurzangebot Richtpreis Angebot bis per
 Detailliertes Angebot Zeitpunkt der Realisierung bzw. Liefertermin

10. Beilagen:

Skizze Plan/Zeichnung

Firma

Sachbearbeiter*in

Anschrift

Telefon

E-Mailadresse

Firmenstempel / Unterschrift

